

Соединительная лента DELTA® -INSIDE BAND I 60 для пароизоляционных плёнок



Характеристика	DELTA® -INSIDE BAND
Назначение	<p>Универсальная односторонняя лента с высокой силой сцепления для герметичного соединения пароизоляционных плёнок в зоне нахлёста рулонов с лицевой стороны. Может применяться для примыкания плёнок к металлу, твёрдому пластику, гладкой древесине.</p> <p>Подходит для плёнок: DELTA®-REFLEX PLUS/DELTA®-REFLEX, DELTA®-DAWI GP, DELTA®-Sd-FLEXX, DELTA®-LUXX, DELTA®-NEOVAP 20</p> <p>Только для применения внутри помещений. Не допускается использование ленты для работы с гидроизоляционными подкровельными плёнками.</p>
Материал	<p>Основы ленты из ламинированного картона, клеящий слой из модифицированного акрилата. Лента имеет армирование клеящей стороны и защитный слой из силиконизированной бумаги.</p>
Требования к поверхности основания. Ограничения по применению.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Основание должно быть чистым, гладким, сухим, без пыли, жира и инея. ▪ Непрочное основание необходимо обработать праймером. ▪ Ленту не следует применять с плёнками из вторичного сырья с добавками из хлорпарафина. ▪ Клеящая способность ленты может уменьшиться при работе с ОСП (OSB) из-за миграции веществ (например, гексаналя). ▪ Не следует использовать в саунах и бассейнах.
Температурная стабильность	от -40 °C до +80 °C
Температурный диапазон применения	от +5 °C до +40 °C
Условия хранения	от +5 °C до +30°C
Срок хранения	12 месяцев
Длина/ширина	40 м/60 мм
Упаковка	10 рулонов (400 пог.м.)/коробка; 28 коробок (280 рулонов/ 11 200 пог.м.) на поддоне.

Дата подготовки 02.06.2015